

FA-400 500 600TSF- 伺服馬達吸風式網印機

- 吸風式功能網印機，可固定素材不位移，連玻璃薄片也能吸住固定
- 網印機的精密滑軌提供刮膠座組穩固的支撐，讓整個刮墨過程都能控制在精細的誤差範圍內
- 網印機採用精密的伺服馬達與滑軌進行刮墨的動作，速度非常穩定，沒有傳統汽缸式會受到氣壓及左右防撞緩衝的影響，而容易有溢墨現象
- 網印機後底板採用鋁合金擠出成形，達到重量輕，精度高的標準，可輕盈的上下運作
- 伺服滑軌座組擠出成型，重量減輕，運轉時快、穩、靜
- 網印機的左右網框夾的位移運用線性滑軌移動，比過往的 T 型軌道移動更順暢，精度更高
- 吸附式刮膠夾 (專利 M390871 號)，可以輕易的滑動刮膠位置，調整或拆裝皆容易
- 此網印機採用氣壓式刮膠座組直線升降
- 採用 7.0 吋彩色 TFT 觸控螢幕，內建 5 種語文，繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文
- input,output, 機台全區標註各感測器位置
- 異常警報顯示，方便產線人員快速排除異常；電子式氣壓感測，氣壓不足自動警報顯示
- 可以設定刮膠和網版使用次數，到達自動停機，跑馬燈告知
- 採用 PLC 可程式控制器，易於增設或修改功能
- 網印機採用數位控制印刷時抬版高低
- 數位升降由人機介面設定；網版升降採氣壓式煞車
- 氣壓煞車就是在上升、下降到達需要的位置前，用電路 + 機構氣壓，先提前做減速，達到很平順、降低撞擊聲與提高穩定度。

3
三年保固



型號	印刷色	最大印刷面積 (mm)	產能 / 小時	機器尺寸 (cm)	重量
FA-400TSF	1	300*300	600~1800	L:90 W:70 H:170	207 KG
FA-500TSF	1	300*400	600~1800	L:100 W:70 H:170	209 KG
FA-600TSF	1	300*500	600~1800	L:110 W:70 H:170	211 KG

