

FC-FGX-D- 電暈機 電暈處理機



印刷前表面處理，安全、快速的新選擇 - 電暈處理

電暈機在印刷前處理中的主要優點：

- 增強印刷附著力 - 改變表面張力，提升油墨附著度。
- 改善印刷品質 - 電暈處理後，材料的表面張力增加，能夠顯著改善印刷品質。印刷圖案更加清晰、鮮豔，細節部分也更為精細。
- 提高生產效率 - 可以在短時間內完成大面積材料的處理。這有助於加快印刷前處理速度，提高整個印刷生產線的效率。
- 適用範圍廣泛 - 適用於各種材質的表面處理，包括塑料、玻璃、紙張等。無論是柔性包裝材料還是硬性材質，電暈機都能夠有效處理。
- 減少廢品率 - 可以顯著減少因印刷缺陷而產生的廢品率。這不僅節省了材料成本，還減少了重新印刷的時間和資源浪費。
- 環保和可持續性 - 不涉及化學藥劑，因此不會產生化學污染物，能耗低，相較於其他化學處理方法更加環保。

主要特點：

- 適用範圍：各種材質、不規則造型、塑膠成型物件
- 電暈流量調節：通過調節面板，可改變電暈強度，操作簡單
- 安全可靠：電暈機為低溫高能源，在物件上停留約 1-2 分鐘仍無危險
- 電暈處理後，改變表面張力，提升油墨附著度



機種 / 規格	電壓	輸出功率	最大寬度 (mm)	主體尺寸 (mm)	最佳處理距離
FC-FGX-D	220V	500W	40 mm	400*320*200 mm	10mm
FC-FGX-PT2	220V	1000W	100 mm	569*445*215mm	10mm